

Držáky na PTZ kamery

Instalační základna pro PTZ kamery s integrovaným SFP slotem



	SBP-300HF	SBP-301HF
KOMPATIBILNÍ MODEL		
Seznam kamer	SNP-6320H/5430H	SNP-6321H/5321H
EXTERNÍ PŘIPOJENÍ		
Vstup/výstup alarmu	Vstup 4 / výstup 2	
Rozhraní pro dálkového ovládání	RS-485/422	
Zvuk	Vstup / výstup, typ: 3,5 mm	
CVBS	Typ BNC, pro instalaci	
Napájení	24 V AC, 2-wire	
OPTICKÉ VLASTNOSTI		
Podporované napětí SFP	Obvykle 3,3 V	
Podporovaný proud SFP	Max. 300 mA	
Podporovaná klec SFP	Standardní miniklec SFP (pro 6,5mm pitch konektor SFP)	
Podporovaný typ portu SFP	Typ LC	
Požadovaná rychlost SFP	1250 Mb/s (pro 1000Mb/s ethernet), 155 Mb/s (pro 100Mb/s ethernet)	
Požadovaná BER (Bit Error Rate) SFP	Max. 10 ⁻¹²	
Způsob přenosu (optického)	Režim závisí na modulu SFP	
Optický režim (dlouhé/krátké vlny)	Režim závisí na modulu SFP	
Ztráta signálu způsobená připojením zařízení (dB)	Režim závisí na modulu SFP	
SÍŤOVÉ VLASTNOSTI		
RJ-45: rychlost ethernetu	100 Mb/s	
RJ-45: fyzická vrstva ethernetu	100 Base-T	
RJ-45: ethernetový standard	Podpora IEEE 802.3u	
Změna rychlosti (100 ↔ 1000 Mb/s)	Externí přepínač DIP	
Vlákno: výchozí rychlost	1000 Mb/s	
Vlákno: rychlost ethernetu	100 Mb/s, 1000 Mb/s	
Vlákno: fyzická vrstva ethernetu	100 Base-FX, 1000 Base-X	
Vlákno: ethernetový standard	podpora IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	
SÍŤOVÉ VLASTNOSTI		
Provozní teplota / vlhkost	-50 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ 131 °F) / méně než 90 % RV	
Stupeň krytí	IP66	
Odolnost proti mechanickému poškození	IK10	
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI		
Příkon	Max. 65 W, 3,1 A (vyhřívání zapnuto)	
Vstupní napětí / proud	24 V AC	
MECHANICKÉ VLASTNOSTI		
Barva / materiál	Slonová kost / hliník	
Rozměry (Š x V)	Ø 163,9 x 157,9 mm (Ø 6,45" x 6,22"), Ø 163,9 x 187,9 mm (Ø 6,45" x 6,7") (se spojem NPT)	
Hmotnost	1,1 kg (2,43 lb), 1,4 kg (3,09 lb) (se spojem NPT)	

* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na stránce www.samsungsecurity.com

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

